

TYPE DE MACHINE :

Affûteuse CNC

N° STOCK

90111

MARQUE

SCHNEEBERGER

MODÈLE

Norma NGC

ANNÉE

2016

LOCALISATION

**73240 St-Genix-les-Villages,
FRANCE**

[LIEN DIRECT](#)





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de CN	FANUC 31i
Version software installée	Quinto 5.4.6
Ecran couleur tactile	Oui
Nombre d'axes	5
Hauteur de pointes	210 [mm]
Course axe X	470 [mm]
Vitesse maxi. course axe X	20000 [mm/min]
Résolution axe X	0.000025 [mm]
Course axe Y	390 [mm]
Vitesse maxi. course axe Y	20000 [mm/min]
Résolution axe Y	0.000025 [mm]
Course axe Z	325 [mm]
Vitesse maxi. course axe Z	10000 [mm/min]
Résolution axe Z	0.000025 [mm]
Longueur table	1000 [mm]
Largeur table	275 [mm]
Attachement broche porte-meule	HSK 50
Vitesse broche porte-meule mini.	1000 [tr/min]
Vitesse broche porte-meule maxi.	12000 [tr/min]
Puissance broche porte-meule	10 [kW]
Diamètre maxi. meule	250 [mm]
Diamètre mini. meule	40 [mm]
Cône intérieur broche porte-pièce	ISO 50
Tension d'alimentation	400 [V]
Courant nominal	63 [A]
Dimensions	2600 x 3500 x 2600 [mm]
Poids	4800 [Kg]

Descriptif technique à titre indicatif, sans engagement de notre part



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉQUIPEMENTS INCLUS:

- Chargeur de pièces par palettes
- Chargeur de meules 7 postes
- Règles en verre sur tous les axes linéaires
- Serrage hydraulique de la pièce à usiner
- Dispositif automatique d'extinction d'incendie CO2 (à faire vérifier par l'acheteur par un organisme compétent)
- Graissage centralisé automatique
- Logiciel de télémaintenance
- Unité de climatisation armoire électrique

ACCESSOIRES SCHNEEBERGER:

- x1 palpeur 3D SCHNEEBERGER type SMG 118
- x1 mandrin à pinces de haute précision pour pinces UP40 avec serrage automatique- référence: M-530 890 324
- x1 contre-pointe manuelle MRG150: course X: 23mm / hauteur de pointes: 210 mm - référence: M-50019-0150
- x22 tasseaux porte-meule HSK50
- x3 pinces de serrage UP40
- x1 meule de dressage diamant (Ø125 mm) - référence: M-50000-0053
- x1 palette 320*320*25 mm pour outils Ø16 mm
- x1 aspirateur électrostatique de brouillard d'huile ELSTAR type EL 1000 N EC (1000 m³/h) - référence: 237593
- x1 unité centrifugeuse TURBO SEPARATOR - référence: 232960
- x1 refroidisseur huile (broche + coupe) RPS COOLING - référence: 241710
- Diverses entretoises pour tasseaux porte-meule
- L'intégralité des manuels techniques en Anglais et Allemand

Descriptif technique à titre indicatif, sans engagement de notre part

























